

## NEC MultiSync® LCD2070VX



**Professionelle Office-LCD-Monitore mit herausragender Display-Qualität und ergonomischen Details.**

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß (110 mm)
- Investitionssicherheit durch Analog-/Digital-Schnittstelle
- Vielseitig und leicht montierbare (VESA-Normung) mit NaViSet und NaViKey
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

**see more.**

NEC Display Solutions

# NEC MultiSync® LCD2070VX

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	20,1/51,0
Punktabstand [mm]	0,255
Betrachtungswinkel	160° horizontal / 160° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	800:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m <sup>2</sup> ]	300
Response Time (typ.) [ms]	5 (1 hell / dunkel; 4 dunkel / hell)
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 83,0
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen	1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) sperbar CE; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel-Fehler Klasse II); PCT/Gost; TCO 03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; MPR II/ MPR III
Sicherheit und Ergonomie	
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	44 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100 - 120 V/220 - 240 V; 1,05 A/0,55 A; integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	5 bis 35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Abmessungen (B x H x T) [mm]	442,0 x 388,5 x 220,0
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170
Rahmenbreite [mm]	16,0
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Gewicht [kg]	8,6
Specials	NaviSet® und NaviSet® Administrator kompatibel; Rapid Response; sRGB Unterstützung
Audio Funktionen	Option: MultiSync® Soundbar 70
Versionen	Frontrahmen silber, Gehäuse schwarz Frontrahmen silber, Gehäuse hellgrau
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA - VGA und DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

